

Геозонування для економії витрат на теплу підлогу

Нова революційна функція в Smart терморегуляторах



Прайс Ціни дійсні на 18.09.24, вказані з урахуванням ПДВ

Вид	Модель	Датчик температури	Потужність, струм	Ціна роздріб, грн
Терморегулятори для теплої підлоги				
	SX Smart wi-fi регулятор з функцією Геозонування для максимальної економії. Робота теплої підлоги відбувається за тижневим розкладом	підлога 5..45 °C, R10-3 м	16 А, 3 000 ВА	2 492
	PRO Тижневий програматор для керування теплою підлогою, пристроями обігріву та опалення	підлога 5..60 °C повітря 5...35 °C	16 А, 3000 ВА	1 754
	S Цифровий терморегулятор з білою індикацією. Є таймер відкладеного нагріву та лічильник роботи навантаження	підлога 5...40 °C, R10-3м	16 А, 3 000 ВА	1 277
	MEX Механічний регулятор для підтримання постійної температури. Тумблер дозволяє не скидати обрану температуру під час вимкнення	підлога 10...40 °C, R10-3м	16 А, 3 000 ВА	846
	RTP Механічний регулятор для підтримання постійної температури	підлога 10...40 °C, R10-3м	16 А, 3 000 ВА	764
	R10-3 (ПВП) *датчик входить у комплект до кожного регулятора, але при необхідності його можна придбати окремо	-30...+90 °C	-	248
Монтажні елементи				
	Адаптер Для накладного монтажу тільки терморегуляторів terneo в оригінальній рамці terneo	-	-	84

Терморегулятор для систем сніготанення				
	SNEG Терморегулятор для організації ефективного сніготанення — економія витрат. Нагрів працює, коли температура потрапила у встановлені межі та виявлені опади	повітря 0...10 °C / -20...-1 °C, R10-4 м	16 А, 3 000 ВА	3 185
	VOL Датчик опадів для монтажу у водосток	-30...+75 °C, 10 м	-	3 581
	OSA Датчик опадів для монтажу в ґрунт	-30...+75 °C, 10 м	-	3 923